



CALCARE

Disincrostante acido liquido

Campo d'impiego
ANTISDRUCCIOLO,
CARENE INCROSTATE,
LINEE DI
GALLEGGIAMENTO,
PIEDI MOTORE

Caratteristiche

Disincrostante acido
adatto per la rimozione di
qualsiasi formazione di
ruggine, calcare e
vegetazione

Elimina denti di cane

Elimina incrostazioni

SPECIFICHE COMPLETE

E VIDEO



COMPLETE SPECS
AND VIDEOS

Laser Liquido

.ITALIANO

LIQUIDO DISINCROSTANTE ACIDO

CARATTERISTICHE: Disincrostante, disossidante, acido. Elimina rapidamente incrostazioni calcaree (denti di cane / balani), ingiallimenti e ruggine. Applicabile su vetroresina e gomma. Inoltre elimina linee di galleggiamento ed ingiallimenti dal VTR.

COME SI USA: Rimuovere le parti grossolane di calcare manualmente, quindi applicare il prodotto sulle zone da trattare. Attendere da 3 a 15 minuti, risciacquare accuratamente e lavare le parti in metallo, possibilmente con "Forza 100". Le parti trattate risulteranno come nuove. Si consiglia sempre di testare prima qualsiasi prodotto, in un'area piccola e nascosta.

.SPANISH

DESCALCIFICADOR LÍQUIDO ÁCIDO

CARACTERÍSTICAS: Líquido ácido, desincrostante, desoxidante. Elimina todas las formas de incrustación y las formaciones calcáreas (percebes), el amarillamiento y el óxido. Se puede utilizar en fibra de vidrio y caucho. También elimina las líneas de agua y el amarillamiento de la fibra de vidrio.

MODO DE USO: Retirar manualmente el exceso de cal y utilizar el producto sobre la superficie a tratar. Esperar de 3 a 15 minutos para que el producto actúe, luego aclarar bien con agua y lavar las partes metálicas, si es posible con "Forza 100". Las zonas tratadas quedarán como nuevas. Siempre se recomienda probar cualquier producto en una zona pequeña y poco visible primero.



.ENGLISH

LIQUID ACID

FEATURES: removes an... yellowing a... rubber. It al... fibreglass.

HOW TO U... hand, then... treated. Lea... with water... "Forza 100"... still always... inconspicuo

.GREEK

ΣΤΗΡΕΙ ΚΑΘ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ... κτηρίνα στ... σπρέι με στ...

.GREEK

ΠΟΣ ΧΡΗΣΙ...

σε λαστικέ... ανομακρύνε... παραμονή τ... περισσότερα... εφαρμογή τ... επεξεργαστ... στη συνέχει... μεταλλικά μ... επεξεργασμ... συνιστάται... προϊόν σε μ... μικρή δυσδ...

Avvertenze

UPR: C410-HUKLV000-807F
Resistenza all'abrasione: EN ISO 15700/648-15% < 30%
Fosforo: < 5% Fosforati
Indicazioni di pericolo:
H290: Può essere corrosivo per i metalli.
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza:
P201: Leggere attentamente le avvertenze di un prodotto.