



BARCA VTR

Stucco Gelcoat

Campo d'impiego
IMBARCAZIONI VTR

Caratteristiche
Ripara fori, solchi, graffi
su fibra di vetro

Altre info
Colore bianco
Indurisce rapidamente

SPECIFICHE COMPLETE
E VIDEO



COMPLETE SPECS
AND VIDEOS



Glix Gelcoat filler

.ITALIANO

CARATTERISTICHE: Ripara fori, solchi, graffi su fibra di vetro. Colore bianco, indurisce in 10 minuti.

COME SI USA: Per grandi lesioni, su imbarcazioni, procedere in precedenza con "Rexim Fibreglass". Dopo avere spianato "Rexim Fibreglass", miscelare "Glix Gelcoat Filler" con l'apposito catalizzatore al 2/3 %, quindi procedere a rasatura (stuccatura liscia) sino al riempimento di tutte le imperfezioni. Dopo circa 10/20 minuti procedere a carteggiatura iniziando con carta vetrata grana 120, poi passare a carta abrasiva ad acqua grana 260/280, infine ritoccare con carta abrasiva ad acqua grana 400/500. A questo punto è possibile passare alla lucidatura, per avere una riparazione perfetta e invisibile.

.SPANISH

CARACTERÍSTICAS: Repara agujeros, ranuras y arañazos en la fibra de vidrio. Color blanco, se endurece en 10 minutos.

MODO DE USO: Para lesiones grandes en embarcaciones, utilizar antes "Rexim Fibreglass". Después de lijar "Rexim Fibreglass", mezclar "Glix Gelcoat Filler" con el catalizador al 2/3 % y proceder a un lijado suave hasta rellenar todas las imperfecciones. Después de unos 10/20 minutos, lijar con papel de lija de 120, luego con papel de lija de 260/280 y finalmente con papel de lija de 400/500. En este punto se puede proceder al pulido, para conseguir una reparación perfecta e invisible.

.ENGLISH

FEATURES: Repairs holes, grooves and scratches on fibreglass. Colour: white. Hardens in 10 minutes.

HOW TO USE: Can be combined with "Rexim Fibreglass" for larger repairs. After sanding "Rexim Fibreglass", add hardener to 2/3 % with the "Glix Gelcoat Filler" and stir thoroughly; proceed with a smooth sanding (smooth plaster) of the surface to level any irregularities. After about 10/20 minutes, sand the surface initially with a 120 grade sandpaper, followed by a 260/280 water abrasive paper; finally, refine with a 400/500 water abrasive paper. Now you can polish the surface in order to obtain a perfect and invisible repair.

.GREEK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Λευκός ψιλός στόκος Gelcoat για παντός τύπου επισκευές, ρωγμές, γρατσουνιές και τρύπες. Στεγνώνει σε 10 λεπτά.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Μπορεί να συνδυαστεί με το προϊόν "Rexim Fibreglass" για μεγαλύτερες επισκευές. Μετά το τέλος της επεξεργασίας της επιφάνειας με το "Rexim Fibreglass" το επόμενο βήμα για άψογο φινιρίσμα είναι με "Glix Gelcoat Filler", προσθέστε σκληρυντικό έως 2/3 % στο "GLYX Gelcoat" και ανακατέψτε καλά. Ύστερα εφαρμόστε πάνω από το "Rexim Fibreglass", και τρίψτε αρχικά με γυαλόχαρτο 120 μετά από 10-20 λεπτά, στη συνέχεια με 260/280 λειαντικό χαρτί. Τέλος χρησιμοποιείστε 400/500 λειαντικό χαρτί. Τώρα μπορείτε να γυαλίσετε την επιφάνεια, προκειμένου να τελειοποιηθεί η επισκευή και να μην φαίνεται σαν επισκευασμένη.

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

.FRENCH

CARACTÉRISTIQUES: Répare les trous, les sillons et les égratignures sur la fibre de verre. Couleur blanc, durcit en 10 minutes.

MODE D'EMPLOI: Pour de grandes lésions des bateaux, utiliser avant "Rexim Fibreglass". Après avoir ponçage "Rexim Fibreglass", mélanger "Glix Gelcoat Filler" avec le catalyseur à 2/3%, donc procéder à ponçage lisse jusqu'à ce remplir toutes les imperfections. Après environ 10/20 minutes effectuer le ponçage avec de papier de verre 120, puis passer papier de verre à l'eau 260/280, enfin passer papier de verre à l'eau 400/500. À ce stade, vous pouvez passer au polissage, pour avoir une réparation parfaite et invisible.

Formati

200g

Contenuto Netto

cod. 06355



8

033488 660413

Avvertenze

Glix Gelcoat Filler

Indicazioni di pericolo:
H226: Liquido e vapori infiammabili.
H361D: Sospettato di nuocere al feto.
H372: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H335: Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza:
P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P260: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P280: Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P308+P313: IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P370+P378: In caso d'incendio: utilizzare anidride carbonica, schiuma, polvere chimica per estinguere.
P403+P235: Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Contiene: STIRENE.

Catalizzatore

Indicazioni di pericolo:
H241: Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza:
P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P235: Conservare in luogo fresco.
P280: Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P403: Conservare in luogo ben ventilato.
P501: Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale/ regionale/nazionale.
Contiene: PEROSSIDO DI BENZOILE
Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 0,00.
UN 3108

Glix Gelcoat Filler



Catalizzatore



COS'È	MATERIALE
CAPPUCCIO	HDPE2
TUBETTO COMPL.	
ETICHETTA	PP
DOVE SI GETTA	PLASTICA
BARATTOLO	FE40
DOVE SI GETTA	METALLO
OSSERVA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE	



www.blue-marine.it

REV. 002